

MultiX Kupplung

Duo 10 2x IG 3/8

Bestell-Nr.	00813541
Herstellername	Cejn
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



Technische Merkmale

Anschluss	3/8" IG
Baugröße	DN10
Betriebsdruck maximal	350 bar
Durchflussmenge maximal	45 L/min l/min
Innengewinde (g) (Zoll)	3/8" "

Zusatzinformation

Die neue, manuelle Multikupplungsserie Multi-X Duo 10 ist ein preiswertes und verwechslungssicheres Kupplungssystem mit 2 Anschlüssen (DN 10). Die tropffreien Flat-Face Kupplungen entsprechen dem ISO 16028 Standard. Sämtliche Multi-X-Nippelseiten sind mit Druckeliminator-Nippeln ausgestattet, die auch ein Anschliessen von Kupplungen mit Restdruck ermöglichen. Durch Ablassen des Drucks ist es möglich, selbst bei hohem Restdruck (von bis zu 35 MPa) die Verbindung mittels Handkraft herzustellen. Jede Seite lässt sich optional mit einem Elektrostecker versehen.

Kuppelbar:

1. Restdrücke von bis zu 350bar auf der Steckerseite und drucklos auf der Kupplungsseite
2. Restdrücke von bis zu 250bar auf der Steckerseite und 10 bar auf der Kupplungsseite
3. Restdrücke von bis zu 250bar auf der Kupplungsseite und drucklos auf der Steckerseite

